

MECHANICAL SEAL VITON

مکانیکال سیل سیلیکون وایتون

مشخصات مکانیکال سیل MG1-20 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۲۰ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-25 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۲۵ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-30 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۳۰ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-35 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۳۵ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



MECHANICAL SEAL VITON

مکانیکال سیل سیلیکون وایتون

مشخصات مکانیکال سیل MG1-40 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۴۰ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-43 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۴۳ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-45 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۴۵ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار



مشخصات مکانیکال سیل MG1-50 سیلیکون وایتون

قطر دهانه خروجی : ۵۰ میلی متر
نوع سیال : آب و روغن
حداقل دمای سیال : ۲۰° درجه سانتی گراد
حداقل دمای سیال : ۱۲۰° درجه سانتی گراد
حداکثر فشار : ۱۶ بار

