

## ETABLOC NPB 150-200 | 1450 RPM

## الکتروپمپ اتابلوک ۱۵۰-۲۰۰



### SPECIFICATION OF CENTRIFUGAL PUMPS 150-200 مشخصات پمپ اتابلوک ۱۵۰-۲۰۰ با موتور ۱۴۵۰

Output size : 150 mm  
Capacity : 200 to 400 m<sup>3</sup>/h  
Head : 5.3 to 11.3 m  
Operating temperature with  
Soft packed stuffing box : from -50c to 110c  
Operating temperature with  
Mechanical seal : from -50c to 140c

قطر خروجی : ۱۵۰ میلی‌متر  
ظرفیت آبدهی : ۲۰۰ الی ۴۰۰ مترمکعب در ساعت  
ارتفاع : ۵٫۳ الی ۱۱٫۳ متر  
درجه حرارت سیال در آببندی  
با نوار گرافیت : از ۵۰ - تا ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد  
درجه حرارت سیال در آببندی  
با آببند مکانیکی : از ۵۰ - تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد


### MATERIAL

Shaft : Steel St 60 - 2  
Impeller : Cast - Iron GG - 25  
Casing : Cast - Iron GG - 25  
Additional material for pump parts are available upon request.

### جنس مواد

محور : فولاد ۶۰ - ۲ ST  
پروانه : چدن ۲۵ GG  
محفظه : چدن ۲۵ GG  
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

### SIZE



### اندازه پمپ

| PUMP TYPE                  | Weight (kg) | DN1 | DN2 | h1  | h2  | L   | a   | n1  | n2  | n3  | n4  | m1  | m2  | m3  | m4  | d1 | d2 |
|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ETABLOC G 150 -200 / 110 4 |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
| ETABLOC G 150 -200 / 150 4 | 230         | 200 | 150 | 400 | 280 | 815 | 160 | 150 | 203 | 340 | 369 | 450 | 550 | 264 | 309 | 11 | 23 |

### آدرس

دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، نرسیده به سهراب طالقانی، جنب بانک کشاورزی، پلاک ۱۴۰، طبقه دوم، واحد ۴ | ۷۷۵۳۹۸۴۰ - ۰۲۱  
فروشگاه: خیابان سعدی جنوبی، جنب سینگر، مجتمع پارکینگ باز سعدی، پلاک ۱۸ | شماره تماس: ۳۳۹۶۴۴۰۶ - ۰۲۱  
کارخانه: بزرگراه آزادگان، جنب پل صنایع‌خانی، مجتمع تجاری آهن‌مکان، خیابان ششم غربی، پلاک ۱۳۹۱-۱۳۹۲ | ۵۵۵۳۳۴۱۹ - ۰۲۱



## ETABLOC NPB 150-200 | 1450 RPM

## الکتروپمپ اتابلوک ۱۵۰-۲۰۰

| دور<br>۱۴۵۰<br>RPM<br>1450   | ظرفیت آبدهی (متر مکعب بر ساعت)<br>CAPACITY (m³/h) |      |     |     |     | قطر<br>پروانه<br>Imp. Dia<br>(mm) | فلنج پمپ<br>Pump Flange<br>(mm) |                | مشخصات موتور<br>Motor Characteristics |             |           | قطر لوله<br>Pipe Die.<br>(Inch) |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|
|                              | 200                                               | 250  | 300 | 350 | 400 |                                   | مکش<br>Inlet                    | رانش<br>Outlet | قدرت / Power                          |             | جریان I / | مکش<br>Inlet                    | رانش<br>Outlet |
|                              |                                                   |      |     |     |     |                                   |                                 |                | KW کیلووات                            | HP اسب بخار | Amp آمپر  |                                 |                |
| ارتفاع<br>متر<br>Head<br>(m) | 11.3                                              | 10.5 | 9.7 | 8.5 | 7.2 | 209                               | 200                             | 150            | 15                                    | 20          | 32        | B                               | C              |
|                              | 10.6                                              | 9.9  | 9   | 7.4 | 6.6 | 209 / 200                         |                                 |                | 11                                    | 15          | 23.8      |                                 |                |
|                              | 9.9                                               | 9.2  | 8.4 | 6   | 5.8 | 209 / 190                         |                                 |                | 11                                    | 15          | 23.8      |                                 |                |
|                              | 8.3                                               | 7.7  | 7   | 5.3 | -   | 209 / 156                         |                                 |                | 11                                    | 15          | 23.8      |                                 |                |

Curves as per Iso 9906/A

منحنی عملکرد



## توضیحات جدول

- A** توان موتور براساس حداکثر آبدهی محاسبه شده و ممکن است در نقطه کار کمتر باشد.
- B** اندازه فلنج مکش پمپ الزاماً برابر اندازه لوله مکش نمی‌باشد. قطر لوله مکش طوری در نظر گرفته شود تا سرعت مایع در آن از ۲ متر بر ثانیه تجاوز نکند.
- C** قطر لوله رانش طوری انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن تا حد ممکن پایین نگه‌داشته شود تا از افت انرژی جلوگیری بعمل آید. لیکن در این مورد نیز برقراری توازن اقتصادی بین قطر لوله رانش و انرژی پمپ لازم می‌باشد.
- ارتفاع هندسی مکش پمپ با توجه به نقطه کار پمپ منحنی NPSH، فشار اتمسفر محل نصب، مشخصات فیزیکی سیال و انتهای لوله مکش قابل محاسبه است.

مقادیر ارتفاع و سایر اطلاعات عملکردی برای چگالی  $1 \text{ kg/dm}^3$  و حداکثر گرانیوی سینماتیکی  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$  تعریف شده‌اند.

The indicated heads and performance data apply to pumped fluids with a density  $\rho = 1.0 \text{ kg/dm}^3$  and a kinematic viscosity of to  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$  max